



GaN 100 W POWER ADAPTER SET

+ USB-C zu USB-C Lade-/Datenkabel

Technische Informationen

Power Adapter W100ACC GaN:

Farbe, Oberfläche:	Schwarz, Kunststoff
Eingangsstecker:	EU-Stecker
Eingangsspannung:	120 - 240 V
Eingangswechselstrom- frequenz:	50 / 60 Hz
Anschlüsse:	USB-C1, USB-C2, USB-A
Output Max. Angaben*:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS und QC 5 USB-C 1/2: max. 100,0 W PPS: 3,3 - 21,0 V/DC 5,0 A, max. 100,0 W USB-A: max. 22,5 W
Durchschnittliche Effizienz:	89,88 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	82,73 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,14 W
Abmessungen, Gewicht:	64 x 31 x 93 mm, 200 g

Artikeldaten

Farbe	Artikelnummer	EAN	VPE
Schwarz	7810010	4 034303 036035	2 Stück

*Ausführliche Informationen auf Seite 2

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany



USB-Kabel C520C:

Farbe:	Schwarz
Material:	Nylon und Aluminium
Anschlüsse:	Anschluss 1: USB-C Anschluss 2: USB-C
Datenübertragungs- geschwindigkeit:	480 Mbps
Max. Spannung:	48,0 V
Max. Stromstärke:	5,0 A
Max. Leistung:	240,0 W
Fast Charging:	unterstützt Schnellladen (PD 3.1 + QC 5) bis 240,0 W
Besonderheiten:	Integrierter E-Marker Chip für PD 3.1 Unterstützung, verstärkter Knickschutz zwischen USB-Anschluss und Kabel
Kabellänge:	2,0 m
Gewicht:	64 g

GaN 100 W POWER ADAPTER SET

+ USB-C zu USB-C Lade-/Datenkabel

Outputangaben im Detail

Ausgangsspannung:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS und QC 5	USB-C 1 + USB-A: <u>USB-C 1</u> 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15 Watt 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27 Watt 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36 Watt 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45 Watt 20,0 V/DC 3,25 A, max. 65 Watt <u>USB-A</u> 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15 Watt 9,0 V/DC 2,0 A, max. 18 Watt 12,0 V/DC 1,5 A, max. 18 Watt 10,0 V/DC 2,25 A, max. 22,5 Watt
	USB-C 1/2: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15 Watt 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27 Watt 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36 Watt 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45 Watt 20,0 V/DC 5,0 A, max. 100 Watt PPS: 3,3 – 21,0 V/DC 5,0 A, max. 100 Watt	USB-C 2 + USB-A: <u>USB-C 2</u> 5,0 V/DC 1,5 A, max. 7,5 Watt <u>USB-A</u> 5,0 V/DC 1,5 A, max. 7,5 Watt
	USB-A: 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15 Watt 9,0 V/DC 2,0 A, max. 18 Watt 12,0 V/DC 1,5 A, max. 18 Watt 10,0 V/DC 2,25 A, max. 22,5 Watt	USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A: <u>USB-C 1</u> 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15 Watt 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27 Watt 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36 Watt 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45 Watt 20,0 V/DC 3,25 A, max. 65 Watt <u>USB-C 2</u> 5,0 V/DC 1,5 A, max. 7,5 Watt <u>USB-A</u> 5,0 V/DC 1,5 A, max. 7,5 Watt
	USB-C 1 + USB-C 2 (jeweils): <u>USB-C 1</u> 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15 Watt 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27 Watt 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36 Watt 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45 Watt 20,0 V/DC 3,25 A, max. 65 Watt <u>USB-C 2</u> 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15 Watt 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27 Watt 12,0 V/DC 2,5 A, max. 30 Watt 15,0 V/DC 2,0 A, max. 30 Watt 20,0 V/DC 1,5 A, max. 30 Watt	